

ブランド名	PIAZZETTA (ピアツエッタ) / イタリア									
機種名	P158	LINE (ライン)	P944	P958	P958C	P963	P967F	GINEVRA (ジネラ)	IP78/58	
カラー	ホワイト レッド ブラック	ピアンコ ロッソラヴァ ジャッロアクセッソ	ピアンコ テラ ボルドー	ブルーベルデメア ネロ	テラ ボルドー	ピアンコ テラ ロッソラヴァ	ピアンコ ロッソラヴァ	ピアンコ×ボルドー	-	
暖房能力	2,321～7,395 kcal/h (2.7～8.6 kW)	2,321～7,395 kcal/h (2.7～8.6 kW)	2,321～7,395 kcal/h (2.7～8.6 kW)	2,151～8,346 kcal/h (2.5～9.7 kW)	2,151～8,346 kcal/h (2.5～9.7 kW)	3,009～9,458 kcal/h (3.5～11 kW)	4,043～8,604 kcal/h (4.7～10 kW)	3,001～12,864 kcal/h (3.5～15 kW)	2,744～7,718 kcal/h (3.2～9 kW)	
暖房面積	20～90 m ² (約12～60畳)	20～90 m ² (約12～60畳)	20～90 m ² (約12～60畳)	18～100 m ² (約10～60畳)	18～100 m ² (約10～60畳)	25～130 m ² (約15～78畳)	32～140 m ² (約19～84畳)	25～180 m ² (約15～109畳)	20～100 m ² (約12～60畳)	
燃焼効率	89.2 %	89.3 %	89.3 %	90.4 %	90.4 %	89.2 %	88.6 %	83.9 %	85.1 %	
燃焼消費量	最低0.6～最高1.9 kg	最低0.6～最高1.9 kg	最低0.6～最高1.9 kg	最低0.6～最高2.1 kg	最低0.6～最高2.1 kg	最低0.8～最高2.4 kg	最低1.1～最高2.3 kg	最低1.3～最高4.4 kg	最低0.8～最高2.2 kg	
最大燃焼時間	26 時間	26 時間	30 時間	26 時間	26 時間	37 時間	27 時間	46 時間	16 時間	
タンク容量	16 kg	16 kg	18 kg	16 kg	16 kg	30 kg	30 kg	60 kg	13 kg	
サイズ	W490×D480×H1020 mm	W820×D500×H940 mm	W720×D490×H790 mm	W680×D790×H1290 mm	W680×D790×H1170 mm	W570×D530×H1170 mm	W624×D64.6×H1400 mm	W870×D600×H1390 mm	W780×D550×H580 mm (開口: W780×580mm)	
重量	95 kg	150 kg	150 kg	148 kg	148 kg	197 kg	235 kg	270 kg	120 kg	
電圧/周波数	230 V/50Hz・60Hz	230 V/50Hz・60Hz	230 V/50Hz・60Hz	230 V/50Hz・60Hz	230 V/50Hz・60Hz	230 V/50Hz・60Hz	230 V/50Hz・60Hz	230 V/50Hz・60Hz	230 V/50Hz・60Hz	
認証・その他	European R & TTE Directive 認証 外装パネル: スチール	European R & TTE Directive 認証 外装パネル: ハンドメイドのマジョリカ焼き								
ダクト配管 ※オプション	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長: 最大8 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長: 最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長: 最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長: 最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長: 最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長: 最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長: 最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長: 最大16 m	【マルチフォーコ® 全館暖房システム】 ダクト全長: 最大8 m	
外気導入 穴径	60mm	W60×H30mm (菱型)	W60×H30mm (菱型)	60mm	60mm	W60×H30mm (菱型)	W60×H30mm (菱型)	W60×H30mm (菱型)	W60×H30mm (菱型)	
オプション	外気導入アダプター 加湿皿 リモコン ¥8,000 ¥5,000 ¥12,000	外気導入アダプター ¥5,000	外気導入アダプター ¥5,000	外気導入アダプター ¥8,000 ※ハーメチックは標準装備	外気導入アダプター ¥8,000 ※ハーメチックは標準装備	外気導入アダプター ¥5,000	外気導入アダプター ¥5,000	外気導入アダプター ¥5,000	外気導入アダプター ¥10,000	
価格 (税別)	標準仕様 ¥420,000	標準仕様 ¥670,000	標準仕様 ¥668,000	標準仕様 ¥625,000 ハーメチック (密閉式) ¥670,000	標準仕様 ¥625,000 ハーメチック (密閉式) ¥670,000	標準仕様 ¥780,000	標準仕様 ¥890,000	標準仕様 ¥890,000	標準仕様 ¥946,000	標準仕様 ¥760,000～ ※お問い合わせください

ブランド名	TRAVIS INDUSTRIES (トラビスインダストリーズ) / アメリカ	
機種名	Deerfield (ディアフィールド)	
カラー	ベルーガブラック	
暖房能力	最大12,600 kcal/h (14.7 kW)	
暖房面積	最大232 m ² (約140畳)	
燃焼効率	78 %	
燃焼消費量	最低0.8～最高2.7 kg	
最大燃焼時間	33 時間	
タンク容量	27 kg	
サイズ	W718×D635×H807 mm	
重量	181 kg	
電圧/周波数	115 V/50Hz・60Hz	
認証・その他	EPA 認証 外装パネル: 鋳鉄	
ダクト配管 ※オプション	-	
外気導入/穴径	77mm	
オプション	-	
価格 (税別)	¥670,000	

